

# Filterkit Side 泳池，健康水疗



## 带阀门的沙缸

### 用途

适用于家庭户外、户内泳池，水疗池，水景池、水上乐园等。  
与亚士霸泳池泵配合使用。

### 结构

沙缸表面经防晒处理，抗UV。  
沙缸缸体由增强玻璃纤维制成。  
玻璃纤维内胆，外层机械化玻璃纤维缠绕。  
侧面安装六通阀。

### 特性

最大工作压力：2.5 bar/36psi。  
FCL400-FCL700连接1 1/2英寸六通阀。  
FCL700B-FCL1200连接2英寸六通阀。  
配有压力计，顶盖配有排气盖。  
沙缸下部底排水：7/8英寸用于排水不漏沙。  
滤材建议规格：硅砂0.5-0.8mm。



## 特点

型号	沙缸					编码	
	沙缸直径 [mm]	最大流量 [m³/h]	过滤面积 [m²]	进出水口 [inch/mm]	装砂量 [Kg]		
FCL 550 6LT	530	11.10	0.22	1 1/2"	50	85	FCL550
FCL 650 6LT	640	15.60	0.32	1 1/2"	50	145	FCL650
FCL 700 6LT	700	19.50	0.40	1 1/2"	50	210	FCL700
FCL 700B 6LT	700	20.16	0.41	2"	63	215	FCL700B
FCL 750 6LT	750	23.00	0.44	2"	63	250	FCL750
FCL 800 6LT	800	24.10	0.53	2"	63	355	FCL800
FCL 900 6LT	900	29.70	0.66	2"	63	470	FCL900
FCL 1000 6LT	1000	40.20	0.82	2"	63	620	FCL1000
FCL 1100 6LT	1100	42.00	0.98	2"	63	700	FCL1100
FCL 1200 6LT	1200	52.80	1.17	2"	63	860	FCL1200

## 尺寸及重量

型号	A	B	C	D	E	F	G	Kg
FCL 550 6LT	390	450	640	235	530	390	125	14.9
FCL 650 6LT	430	490	770	300	640	500	125	19.4
FCL 700 6LT	450	510	840	330	700	500	125	21.9
FCL 700B 6LT	520	606	890	390	700	500	220	23.6
FCL 750 6LT	530	616	910	390	750	710	220	26.6
FCL 800 6LT	560	646	1050	425	800	710	220	33.6
FCL 900 6LT	610	696	1180	480	900	710	220	42.1
FCL 1000 6LT	700	770	1220	580	1000	710	220	51.1
FCL 1100 6LT	760	870	1300	680	1100	890	220	61.1
FCL 1200 6LT	820	1005	1380	740	1200	890	220	75.6

